

Каталог / Фибра жаропрочная 25 мм марки X17 (SS430, AISI 430)

Фибра жаропрочная 25 мм марки X17 (SS430, AISI 430)



В наличии на складах ИнРес

Дозировка фибры жаропрочной 25 мм марки X17 (SS430, AISI 430):

Расход стальной анкерной фибры 25 мм марки X17 (SS430, AISI 430) определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 20кг, паллет 500кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал сталь марки X17 (соответствует SS430, AISI 430)

Габариты паллет 0,8м*1,2м*1м

Спецпокрытие Без покрытия

Дозировка от 10 кг/м³

Геометрия Лодочка

Упаковка Коробка 20 кг, паллет 500 кг

Длина волокна L = 25 мм

Временное сопротивление разрыву От 4500 МПа

Диаметр волокна D = 0,5-0,8 мм

Плотность стали 7,7 г/см³

Жаростойкость до 850°C