

Каталог / Фибра жаропрочная 25 мм марки X18H10 (SS304, AISI 304)

**Фибра жаропрочная
25 мм марки X18H10
(SS304, AISI 304)**



В наличии на складах ИнРес

Дозировка фибры жаропрочной 25 мм марки X18H10 (SS304, AISI 304):

Расход стальной анкерной фибры 25 мм марки X18H10 (SS304, AISI 304) определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 20кг, паллет 500кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал Сталь марки X18H10(соответствует SS304, AISI 304)

Спецпокрытие Без покрытия

Геометрия Лодочка

Длина волокна L = 25 мм

Диаметр волокна D = 0,5-0,8 мм

Плотность стали 7,8 г/см³

Жаростойкость до 850°C

Габариты паллет 0,8м*1,2м*1м

Дозировка от 10 кг/м³

Упаковка Коробка 20 кг, паллет 500 кг

Временное сопротивление разрыву От 500 МПа